



TOPTEX EXTERIEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture extérieure possédant une perméabilité optimale à la vapeur d'eau et une bonne résistance à l'eau et aux salissures dans ses applications sur façades et murs extérieurs. Peinture lavable pouvant être appliquée à l'intérieur. Adhère d'une façon parfaite sur tout support propre et possède un pouvoir couvrant excellent. Aspect : Mat.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement théorique : $\pm 6-8 \text{ m}^2/\text{L}$.
Viscosité : 2400 CP.
Densité : 1,4.
% liant sec : 18 %.
% pigments : 44 %.

MISE EN ŒUVRE

Sur façades et murs neufs, nous recommandons l'application préalable d'une impression à base d'Hydrofix. Toptex Extérieur s'applique de préférence en deux couches successives. Temps de séchage entre 2 couches : 4-6 heures. Application de la première couche diluée avec 5 à 10% d'eau. Application de la deuxième couche diluée avec 5% maximum d'eau. L'application peut être réalisée à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Dans ce dernier cas, la dilution peut atteindre 20% d'eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement à l'eau.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous recommandons toujours de commencer par un essai.